

## Systemy Kontroli Dostępu

## Karty zbliżeniowe



## Systemy Biometryczne BioSys

os. Teatralne 19  
31-946 Kraków  
Tel: (12)3 789 537 Fax: (12)3 789 547

## Mifare 13,56 MHz

6,00 zł



## Karta zbliżeniowa typu Mifare

wymiary: 85\*54\*0.8mm  
pamięć: 8 KBit (1KByte) typu EEPROM (zapisywalna)  
żywołność: 100 000 zdarzeń  
możliwość nadruku  
waga: 6g

częstotliwość: 13,56 MHz  
zgodna z wymogami ISO

## EM 125kHz 1,8mm

4,00 zł



## Karta zbliżeniowa typu EM - standardowa

wymiary: 85\*54\*1.8mm  
pamięć: 64 bity  
żywołność: 100 000 zdarzeń  
brak możliwości nadruku na karcie, personalizacja za pomocą cienkiej folii z nadrukiem  
waga: 9g

częstotliwość: 125 kHz  
zgodna z wymogami ISO

## EM 125kHz 0,8mm

5,00 zł



## Karta zbliżeniowa typu EM - cienka

wymiary: 85\*54\*0.8mm  
pamięć: 64 bity  
żywołność: 100 000 zdarzeń  
możliwość nadruku  
waga: 6g

częstotliwość: 125 kHz  
zgodna z wymogami ISO

## EM 125kHz - brelok

10,00 zł



## Brelok zbliżeniowy 125kHz

wymiary: 30\*43\*4mm  
pamięć: 64 bity  
żywołność: 100 000 zdarzeń  
temperatura: od -40°C

częstotliwość: 125 kHz

## PK MSC BioGC100

10,00 zł




## Punkt kontrolny zbliżeniowy 125 kHz

wymiary: 40\*4mm  
średnica otworu: 5mm  
żywołność: 1000 000 zdarzeń  
temperatura: od -40°C

częstotliwość: 125 kHz

## PK MSC TC+

PK MSC TC+



## Punkt kontrolny zbliżeniowy 13,56 MHz

wymiary: 35\*1mm  
średnica otworu: 4mm  
żywołność: 1000 000 zdarzeń  
temperatura: od -40°C

częstotliwość: 13,56 Mhz