

Klamka biometryczna BioL 2000

Klamka do drzwi

Parametry techniczne	Ilość użytkowników (odcisk palca)	450
	Ilość użytkowników (PIN)	100
	Zasilanie	4x1,5V AA
	Zasilanie awaryjne	1x 9V DC
	Pobór prądu podczas czuwania	30uA
	Pobór prądu podczas pracy	150-300uA
	Żywotność baterii	ok. 12 m-cy
	Wymiary	216 (wys.) x 69 (szer.)
	Temperatura pracy	0°C do 60°C
	Kolor klamki	srebrny polerowany
	Certyfikaty	CE,FCC
	Czytnik linii papilarnych	Rodzaj czytnika
Rozdzielczość skanowania		560 dpi
Sposoby weryfikacji		1:N
Czas identyfikacji		ok. 1 s
Powierzchnia skanowania		18,2 (wys.) x 16 (szer.)
Użytkowanie	Możliwość usuwanie pojedynczych OP	TAK
	Tryb otwartych drzwi	TAK
	Możliwość otwarcia kodem PIN	TAK
	Ochrona czytnika - zasuwka	NIE
	Wyświetlacz LED	TAK
Drzwi i wkładka	Własna wkładka (standard europejski)	NIE
	Współpraca z polskimi wkładkami (istniejącymi w drzwiach)	TAK
	Drzwi prawe i lewe (klamka obrotowa)	TAK
	Drzwi drewniane (wewnętrzne)	TAK
	Drzwi aluminiowe (szklane)	NIE

