

Terminal biometryczny BioT RF3TFT

Kontroler dostępu do drzwi oraz Rejestrator czasu pracy

Parametry techniczne	Ilość użytkowników (kart zbliżeniowych)	10000
	Ilość rodzajów zdarzeń	6
	Rodzaje zdarzeń	praca (start-kon),przerwa (start-kon),nadgodziny (start-kon)
	Zasilanie	12V DC
	Pobór prądu podczas czuwania	40 uA
	Pobór prądu podczas pracy	400uA
	Liczba rejestrowanych zdarzeń (pamięć urządzenia)	30 000 zdarzeń
	Wymiary	205 (wys.) x 145 (szer.) x 53 (gł.) mm
Interfejs użytkownika	Certyfikaty	CE, FCC,RoHS
	Komunikaty głosowe	TAK
	Wyświetlacz	kolorowy wyświetlacz TFT- 3,5 cala (64 mln kolorów)
	Wybór rodzaju zdarzenia	klawisze funkcyjne obok ekranu
	Klawisze funkcyjne programowalne	TAK - do 9 rodzajów zdarzeń
Komunikacja	Język obsługi	polski, angielski
	Potwierdzenie poprawnej/błędnej weryfikacji	komunikat głosowy, dźwiękowe (<i>beep</i>), świetlne (<i>dioda</i>)
	TCP/IP	TAK
	RS232/485	TAK
	USB	TAK
	Wi-Fi	OPCJA
	Wiegand OUT	TAK
	Wiegand IN	TAK
Skaner linii papilarnych	Wyjście przekaźnikowe	TAK
	Rodzaj czytnika	zbliżeniowy
	Standard czytnika RFID	Unique 125kHz
	Możliwość zastosowania innego standardu	TAK
	Sposoby weryfikacji	1:N lub 1:1
	Czas identyfikacji	ok. 0,35 s
	Odległość odczytu	do 7 cm
Dodatki	Możliwość zastosowania jako czytnik systemowy	TAK
	Czytnik kart zbliżeniowych	TAK
	Webserver	TAK
	Aparat foto	NIE
	Kod zdarzenia (zlecenia)	TAK
Wiadomości SMS	TAK	

